

SCHEDA TECNICA COMMERCIALE / Commercial Technical Data Sheet

Articolo / Article: **GOLD**

Composizione / Composition: **85% POLYAMIDE**
15% ELASTANE



Peso al m² / Weight m² (+/- 5%): **90 g/m²** Altezza totale / total width (+/- 3 cm): **140 cm**
Peso al m lineare / Weight linear m. **126 g/m lin.**

Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C Dimensional Stability – Washing 40° C BS EN ISO 6330	altezza: -5% max width	lunghezza: -5% max length
Allungamento al Dinamometro (+/- 10%) Stretch to Dynamometer ZWICK – 1,5 kg	altezza: 120% width	lunghezza: 60% length
Modulo 40% / Modulus 40%	altezza: 55-105 g width	lunghezza: 280-550 g length
Resistenza al pilling / Resistance to pilling ICI Pilling Box – ISO 12945 1 20.000 rotations	4	
Resistenza al pilling / Resistance to pilling NU Martindale – ISO 12945-2 7.000 rotations	su tessuto: 4/5 on fabric	su lana: 3 on wool

Simboli di Manutenzione:

Care labelling codes:



Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve to modify these, as and when necessary.