

## SCHEDA TECNICA COMMERCIALE / Commercial Technical Data

**Articolo / Article:**

**RENEW**

**Composizione / Composition**

**80% POLYAMIDE  
20% ELASTANE**



Peso al m<sup>2</sup> / Weight m<sup>2</sup> (+/- 5 %):  
Peso al m lineare / Weight linear m.

**160 g/m<sup>2</sup>** Altezza totale / total width (+/- 3 cm): **155 cm**  
**248 g/m lin.**

**Stabilità Dimensionale – Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability – Washing 40° C**  
BS EN ISO 26330

altezza: **-5%**  
width

lunghezza: **-5%**  
length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**  
**Stretch to Dynamometer**  
ZWICK – 1,5 kg

altezza: **120%**  
width

lunghezza: **100%**  
length

**Modulo 40% / Modulus 40%**

altezza: **122-227 g**  
width

lunghezza: **126-234 g**  
length

**Resistenza al pilling / Resistance to pilling**  
ICI Pilling Box – ISO 12945 1 20.000 rotations

**3/4**

**Resistenza al pilling / Resistance to pilling**  
NU Martindale – ISO 12945-2 7.000 rotations

su tessuto: **4/5**  
on fabric

su lana: **2**  
on wool

**Ultraviolet Protection Factor (U.P.F.)**  
AS/NZS 4399-1996

**50+**

**Simboli di Manutenzione:**

Care labelling codes:



**Note / Notes:**

**Raccomandiamo di testare ogni bagno di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.**  
**We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve to modify these, as and when necessary.