

**SCHEDA TECNICA-COMMERCIALE / Commercial - Technical Data Sheet**

**Articolo / Article :** **RENEW TECHNO XSTAMPA**

**Composizione / Composition :** **85% POLYESTER**  
**15% ELASTANE**

Maglie / Coures : **36 / cm**

Colonne / Wales : **24 / cm**



Peso / Weight ( +/- 5 % ) : **225 g/m<sup>2</sup>**      Altezza totale / Total Width (+/- 3 cm) : **160 cm**  
Peso / Weight ( +/- 5% ) : **360 g/m lin**

**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**  
**Dimensional Stability - Washing 40° C**  
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza: **max -3%**  
width

lunghezza : **max -3%**  
length

**Stabilità Dimensionale - Vapore**  
**Dimensional Stability - Steam**

altezza: **max -2%**  
width

lunghezza : **max -2%**  
length

**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**  
**Stretch to Dynamometer (+/- 10%)**  
Zwick - load 1,5 kg - strip test  
size of the tested sample: 100 mm x 50 mm

altezza: **105 %**  
width  
MIN **95 %**  
MAX **116 %**

lunghezza: **75 %**  
length  
MIN **68 %**  
MAX **83 %**

**modulo 40% / modulus 40%**

altezza: **240-455 g**  
width

lunghezza: **245-455 g**  
length

**Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling**  
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto : **4/5**  
on fabric

su lana : **3/4**  
on wool

**Simboli di manutenzione :**  
**Care labelling codes :**



Note / Notes :

**POLIESTERE RICICLATO / RECYCLED POLYESTER**

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
**WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2021 / This data sheet replaces the previous one of June 2021**