



## SCHEDA TECNICA-COMMERCIALE

Commercial - Technical Data Sheet

**ARTICOLO** / Article:

**OTTAWA**

**Composizione** / Composition:

**90% POLYAMIDE  
10% ELASTANE**

**Maglie** / Courses: 36 / cm

**Colonne** / Wales: 29 / cm

**Peso** / Weight (+/- 5%): 235 g/m<sup>2</sup>

**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 140 cm

**Peso** / Weight (+/- 5%): 329 g/m lin

### Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

|                            |     |      |
|----------------------------|-----|------|
| <b>altezza</b> / width:    | max | -5%  |
| <b>lunghezza</b> / length: | max | -6 % |

### Stabilità Dimensionale - Vapore

Dimensional Stability – Steam

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| <b>altezza</b> / width:    | max | -3% |
| <b>lunghezza</b> / length: | max | -4% |

### Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>altezza</b> / width:    | 80% (min 72% - max 88%) |
| <b>lunghezza</b> / length: | 70% (min 63% - max 77%) |

**Modulo 40%** / modulus 40%

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>altezza</b> / width:    | 255 - 470 g |
| <b>lunghezza</b> / length: | 120 - 220 g |

### Resistenza al Pilling / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**su tessuto** / on fabric: 4/5

**su lana** / on wool: 2/3

**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:     

### Note / Notes :

**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

**Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.**  
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.

**Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.**  
Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improved due to the structure.

**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

**Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2025**  
This data sheet replaces the previous one of June 2025